alkè ELECTRIC VEHICLES

ATX RANGE

TEHNIČKI PODACI

# ATX 440DM

DR1








1425 mm
1480 mm
1680 mm

1500 mm

3500 mm
4750 mm
4875 mm

## ATX 440DM — SJEDALA U KABINI:

| HOMOLOGACIJA | | | kg |
|---|---|---|---|
| EU homologacija za cestovni promet | | N1 | |
| Volan na desnoj strani | | - | +0 |
| **PERFORMANSE** | | | **kg** |
| Najveća brzina | km/h | 54 | |
| Najveća brzina - izvedba 40 km/h | | - | |
| Najveći savladivi nagib (sa snažnijim baterijama) | % | 25 | |
| Najveći doseg - olovna 14,4 kWh | km | - | |
| Najveći doseg - gel 13,2 kWh | km | - | |
| Najveći doseg - litij (LiFePO4) 10 kWh | km | - | |
| Najveći doseg - litij (LiFePO4) 11,8 kWh | km | 105 | |
| Najveći doseg - litij (LiFePO4) 20 kWh | km | - | |
| Najveći doseg - litij (LiFePO4) 23,6 kWh | km | 200 | |

| DIMENZIJE | | | | kg |
|---|---|---|---|---|
| A | Duljina (izvedba šasija) | mm | 4750 | |
| B | Duljina (sa sandukom) | mm | 4875 | |
| C | Širina kabine (bez retrovizora) | mm | 1425 | |
| D | Širina kabine (sa sklopljenim retrovizorima) | mm | 1480 | |
| E | Širina kabine (s otvorenim retrovizorima) | mm | 1680 | |
| F | Visina kabine (sa standardnim gumama) | mm | 1920 | |
| G | Visina vozila (s LED rotacijskim svjetlom na krovu i standardnim gumama) | mm | 1990 | |
| H | Međuosovinski razmak | mm | 3500 | |
| I | Prilazni kut | ° | 35 | |
| J | Odlazni kut | ° | 27 | |
| K | Udaljenost stražnje osovine od tla | mm | 165 | |
| L | Najveća duljina teretnog prostora | mm | 2000 | |
| M | Najveća širina teretnog prostora | mm | 1500 | |

| MASE, NOSIVOST I VUČA | | | kg |
|---|---|---|---|
| UVW \| masa praznog vozila, izvedba šasija, olovna baterija 14,4 kWh | kg | - | |
| UVW \| masa praznog vozila, izvedba šasija, gel baterija 13.2 kWh | kg | - | |
| UVW \| masa praznog vozila, izvedba šasija, litijska baterija (LiFePO4) 10 kWh | kg | - | |
| UVW \| masa praznog vozila, izvedba šasija, litijska baterija (LiFePO4) 11,8 kWh | kg | 1410 | |
| UVW \| masa praznog vozila, izvedba šasija, litijska baterija (LiFePO4) 20 kWh | kg | - | |
| UVW \| masa praznog vozila, izvedba šasija, litijska baterija (LiFePO4) 23,6 kWh | kg | 1480 | |
| GVW \| najveća dopuštena masa masa potpuno natovarenog vozila | kg | 2300 2700 | |
| GCW \| najveća ukupna masa potpuno natovarenog vozila s prikolicom | kg | 4250 | |
| Najveća masa vuče (cesta \| prikolica s kočnicom) | kg | 2000 | |
| Najveća masa vuče (izvan ceste \| prikolica s kočnicom) | kg | 4000 | |
| Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) olovna 14,4 kWh | kg | - | |
| Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) gel 13,2 kWh | kg | - | |
| Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) litijska baterija (LiFePO4) 10 kWh | kg | - | |
| Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) litijska baterija (LiFePO4) 11,8 kWh | kg | 1290 | |
| Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) litijska baterija (LiFePO4) 20 kWh | kg | - | |
| Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) litijska baterija (LiFePO4) 23,6 kWh | kg | 1220 | |

• Serijski.

Δ Opcija.

! Kompatibilno, nije homologirano za cestovni promet.

– Nije dostupno.

1 Standardni međuosovinski razmak za nadogradnje 1800 mm.

2 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2000 mm ili COMBI 500+1500 mm.

3 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2500 mm ili COMBI 500+1500 mm.

4 Masa spremišta.

5 Masa visokotlačnog perača.

alkè ELECTRIC VEHICLES

# ATX 440DM



DR1

| MOTOR I UPRAVLJAČ | | | kg |
|---|---|---|---|
| Asinkroni indukcijski elektromotor 48 V AC | | • | |
| Najveća snaga motora | kW | 23 | |
| Najveći okretni moment motora | Nm | 145 | |
| Upravljačka elektronika CURTIS 48 V | | • | |
| Postavke performansi vozila (ECO i SPORT) | | • | |
| Dodatno hlađenje motora | | • | +2 |
| Računalo vozila (VBC) | | Δ | |
| Smart VBC + 3 godine podatkovnog prometa | | Δ | |
| Licenca Cloud Service STD za 12 mjeseci | | Δ | |
| Licenca Cloud Service PRO za 12 mjeseci | | Δ | |

| PRIJENOS SNAGE | | kg |
|---|---|---|
| Prijenos s elektroničkom regulacijom brzine | • | |
| Pogon na stražnje kotače | • | |
| Pogon na dva kotača | • | |
| Pogon na sva četiri kotača | - | |
| Ojačani diferencijal | • | |

| OVJES | | kg |
|---|---|---|
| Neovisni prednji ovjes MacPherson | • | |
| Stražnji ovjes sa zavojnim oprugama, amortizerima i stabilizatorom | • | |

| KOČNICE | | kg |
|---|---|---|
| Hidraulične disk kočnice sprijeda i bubanj kočnice straga | - | |
| Prednje hidraulične disk kočnice s čeljustima s 4 klipa | • | |
| Stražnje hidraulične bubanj kočnice s mehaničkim servo pojačivačem | - | |
| Stražnje bubanj kočnice | • | |
| Parkirna kočnica | • | |
| Regenerativno kočenje | • | |
| Elektromagnetska parkirna kočnica s pomoći pri kretanju na uzbrdici | Δ | |

| UPRAVLJANJE | | | kg |
|---|---|---|---|
| Zupčasto upravljanje | | • | |
| Električni servo upravljač (EPS) | | • | +7 |
| Najmanji unutarnji radijus okretanja | mm | 4600 | |

| KAROSERIJA I ŠASIJA | | kg |
|---|---|---|
| Bijela boja karoserije | • | |
| Boja karoserije po izboru RAL | Δ | +0 |
| Šasija od čelika visoke čvrstoće | • | |
| Prednji i stražnji branik od polietilena otpornog na udarce | • | |

| SIGURNOST | | kg |
|---|---|---|
| Sigurnosni pojas u 3 točke za vozača i suvozače | • | |
| Imobilizator i senzor prisutnosti na vozačevom sjedalu | - | |
| Senzor prisutnosti i sigurnosni pojas na svim sjedalima | • | |
| Brava upravljača s ključem | • | |
| Truba / zvučni signal vožnje unatrag | • | |
| Stražnja kamera s LCD zaslonom | Δ | |
| Zvučni signal vožnje naprijed, uključivanje na armaturnoj ploči | Δ | |
| Sigurnosni prekidač u kabini za pogonsku bateriju 48 V | • | |
| Sigurnosni prekidač u kabini za servisnu bateriju 12 V | • | |
| Komplet za popravak guma | • | |

| SVJETLA | | kg |
|---|---|---|
| Prednja i stražnja svjetla potpuno LED | • | |
| Električno podešavanje visine farova | • | |
| Stražnja svjetla potpuno LED | • | |
| Stražnje svjetlo za maglu i LED svjetlo za vožnju unatrag | • | |
| LED dnevna svjetla | • | |
| Narančasto LED rotacijsko svjetlo na krovu kabine | Δ | +2 |
| Plavo LED rotacijsko svjetlo na krovu kabine | Δ | +2 |
| Stražnja LED radna svjetla | Δ | +2 |

| KABINA \| UDOBNOST | | kg |
|---|---|---|
| Grijano vjetrobransko staklo s tajmerom | • | |
| Električno odmagljivanje stakla | Δ | +7 |
| Grijanje Webasto (umjesto električnog odmagljivanja) | Δ | +13 |
| Poluautomatska klima (grijanje + hlađenje) | Δ | +25 |
| Klima uređaj | - | +25 |
| Podesiva sjedala (pomicanje + nagib naslona) | • | |
| Prednja vrata | - | |
| Prednja vrata s kliznim prozorima | • | +0 |
| Stražnja vrata | • | |
| Nasloni za ruke | - | +3.5 |
| Nasloni za glavu | • | |
| Unutarnja rasvjeta kabine | • | |
| Štitnici od sunca | • | |
| Autoradio AM/FM/DAB/DAB+ / USB / Bluetooth | Δ | |
| Priključak USB Type A+C na armaturnoj ploči | • | |
| Vjetrobransko staklo koje se otvara | • | |
| Centralno zaključavanje s daljinskim upravljačem | Δ | |
| Brisač s peračem vjetrobranskog stakla | • | |

| ARMATURNA PLOČA | | kg |
|---|---|---|
| Birač ECO / SPORT | • | |
| Utičnica 12 V 10 A | - | |
| Dodatni priključak 48 V 80 Ah (prekidač na armaturnoj ploči) | Δ | +2 |
| Brzinomjer (km / mph) | • | |
| Brojač radnih sati | • | |
| Prikazi: kapacitet baterije • stanje napunjenosti • struja pretvarača • greške pretvarača • temperatura pretvarača • temperatura motora | • | |
| Zaslon u boji LCD na armaturnoj ploči | - | |
| Žaruljice upozorenja: aux 1 • aux 2 • vožnja unatrag • punjenje baterije • rotacijsko svjetlo • niska razina kočione tekućine • pokazivači smjera • zaključana vrata • električno odmagljivanje • pregrijavanje motora • sva četiri pokazivača • EPS • vožnja naprijed • glavna svjetla • grijano vjetrobransko staklo • otvorena vrata • podignut sanduk • kratka svjetla • neutralni položaj • servo upravljač • stražnje svjetlo za maglu • pozicijska svjetla • niska razina goriva Webasto | - | |
| Zaslon u boji LCD osjetljiv na dodir na armaturnoj ploči | • | |
| Žaruljice upozorenja: klima uređaj • aux 1 • aux 2 • vožnja unatrag • punjenje baterije • rotacijsko svjetlo • niska razina kočione tekućine • pokazivači smjera • zatvorena vrata • električno odmagljivanje • pregrijavanje motora • sva četiri pokazivača • vožnja naprijed • ručna kočnica • glavna svjetla • grijano sjedalo • grijano vjetrobransko staklo • podignut sanduk • kratka svjetla • neutralni položaj • servo upravljač • stražnje svjetlo za maglu • sigurnosna brava vrata • podsjetnik za pojas • servis • pozicijska svjetla • niska razina goriva Webasto | • | |

| BATERIJE I PUNJENJE | | | kg |
|---|---|---|---|
| **Olovna 14,4 kWh** | | - | |
| Broj baterija | | - | |
| Procijenjeni vijek trajanja baterije | ciklusa | - | |
| Procijenjeno vrijeme punjenja | sati | - | |
| Potrošnja za puno punjenje | kWh | - | |
| **Gel 13,2 kWh** | | - | |
| Broj baterija | | - | |
| Procijenjeni vijek trajanja baterije | ciklusa | - | |
| Procijenjeno vrijeme punjenja | sati | - | |
| Potrošnja za puno punjenje | kWh | - | |
| **Litij (LiFePO4) 10 kWh** | | - | |
| Broj baterija | | - | |
| Procijenjeni vijek trajanja baterije | ciklusa | - | |
| Procijenjeno vrijeme punjenja | sati | - | |
| Potrošnja za puno punjenje | kWh | - | |

• Serijski.

Δ Opcija.

! Kompatibilno, nije homologirano za cestovni promet.

– Nije dostupno.

1 Standardni međuosovinski razmak za nadogradnje 1800 mm.

2 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2000 mm ili COMBI 500+1500 mm.

3 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2500 mm ili COMBI 500+1500 mm.

4 Masa spremišta.

5 Masa visokotlačnog perača.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Litij (LiFePO4) 11,8 kWh** | | • | |
| Broj baterija | | 1x51,2V | |
| Procijenjeni vijek trajanja baterije | ciklusa | 3500 | |
| Procijenjeno vrijeme punjenja | sati | 3,5 | |
| Potrošnja za puno punjenje | kWh | 11 | |
| **Litij (LiFePO4) 20 kWh** | | - | |
| Broj baterija | | - | |
| Procijenjeni vijek trajanja baterije | ciklusa | - | |
| Procijenjeno vrijeme punjenja | sati | - | |
| Potrošnja za puno punjenje | kWh | - | |
| **Litij (LiFePO4) 23,6 kWh** | | Δ | |
| Broj baterija | | 1x51,2V | |
| Procijenjeni vijek trajanja baterije | ciklusa | 3500 | |
| Procijenjeno vrijeme punjenja | sati | 7 | |
| Potrošnja za puno punjenje | kWh | 22 | |
| Pomoćna baterija 12 V | | • | |
| Kabel za punjenje Type 2 - Type 2 | | Δ | |
| Kabel za punjenje Type 2 - Schuko (230 V 10 A) | | Δ | |
| Punjač u vozilu (aktivni PFC, napajanje 230 V 16 A 50-60 Hz) | | • | |
| Vanjski brzi punjač (samo litij, napajanje 380 V 16 A 50-60 Hz) | | - | |
| Sustav za zamjenu baterije - olovna 14,4 kWh | | - | |
| Sustav za zamjenu baterije - gel 13,2 kWh | | - | |

| **TERETNI PROSTOR** | | **kg** |
|---|---|---|
| Sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E (aluminijske stranice H30 cm) | - | +130 |
| Sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S (aluminijske stranice H30 cm) | - | +140 |
| Sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M (aluminijske stranice H30 cm) | Δ | +200 |
| Sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L (aluminijske stranice H30 cm) | - | +220 |
| Par bočnih kutija za alat | • | +20 |
| Mrežasto povišenje stranica H55 cm 1.800x1.230 mm E sa stražnjom stranicom koja se otvara prema gore | - | +29 |
| Mrežasto povišenje stranica H55 cm 1.500x1.400 mm S sa stražnjom stranicom koja se otvara prema gore | - | +35 |
| Mrežasto povišenje stranica H55 cm 2.000x1.400 mm M sa stražnjom stranicom koja se otvara prema gore | Δ | +40 |
| Mrežasto povišenje stranica H55 cm 2.500x1.400 mm L sa stražnjom stranicom koja se otvara prema gore | - | +45 |
| Elektrohidraulični kiper za sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E | - | +15 |
| Elektrohidraulični kiper za sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S | - | +25 |
| Elektrohidraulični kiper za sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M | Δ | +25 |
| Elektrohidraulični kiper za sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L | - | +25 |
| Sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E s trostranim hidrauličnim kiperom | - | +190 |
| Skidljivi komplet stražnjih sjedala: dva odvojena sjedala, platforma i sigurnosni pojasevi u 2 točke | - | +45 |
| Krov od cerade H105 za komplet stražnjih sjedala | - | +30 |
| Nadogradnja za hitnu pomoć s daskom za imobilizaciju i kutijom/ sjedalom za medicinsko osoblje na sanduku sa stranicama 1.800x1.230 mm | - | +75 |
| Krov za nadogradnju hitne pomoći | - | +20 |
| Cerada H108, otvaranje na tri strane, za sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S | - | +30 |
| Cerada H105, otvaranje na tri strane, za sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E | - | +35 |
| Cerada H105, otvaranje na tri strane, za sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M | Δ | +40 |
| Cerada H105, otvaranje na tri strane, za sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L | - | +45 |
| Nosač za ljestve za sanduk sa stranicama širine 1.240 mm | - | +4 |
| Nosač za ljestve za sanduk sa stranicama širine 1.400 mm | Δ | +5 |
| Zatvoreni teretni prostor (box) 1.800x1.260 mm E s bočnim roletama H122 cm | - | +150 |
| 2 police za zatvoreni teretni prostor (box) 1.800x1.260 mm E s bočnim roletama H122 cm | - | +8 |
| Zatvoreni teretni prostor (box) 2.000x1.400 mm M s bočnim roletama H132 cm | Δ | +155 |
| 2 police za zatvoreni teretni prostor (box) 2.000x1.400 mm M s bočnim roletama H132 cm | - | +12 |
| Stražnja podizna rampa + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M (aluminijske stranice H30 cm) i mrežastim povišenjem | Δ | +500 |
| Stražnja podizna rampa + sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L (aluminijske stranice H30 cm) i mrežastim povišenjem | - | +525 |
| Stražnja podizna rampa + zatvoreni teretni prostor (box) 2.000x1.400 mm M | Δ | +660 |
| Stražnja podizna rampa + zatvoreni teretni prostor (box) 2.500x1.400 mm L | - | +690 |
| Izotermna nadogradnja 1.800x1.230 mm E H130 cm | - | +120 |
| Izotermna nadogradnja 2.000x1.400 mm M H130 cm | Δ | +280 |
| Hladnjača 1.800x1.230 mm E 0+4 °C s bočnim i stražnjim vratima | - | +220 |
| Hladnjača 2.000x1.400 mm M 0+4 °C s bočnim i stražnjim vratima | Δ | +350 |
| Nadogradnja za otpad 1.500x1.400 mm S 2,2 $m^3$ | - | +210 |
| Nadogradnja za otpad 1.500x1.400 mm S 2,2 $m^3$ s podizačem kanti i stražnjom kamerom | - | +290 |
| Nadogradnja za otpad 2.000x1.400 mm M 2,8 $m^3$ | Δ | +300 |
| Nadogradnja za otpad 2.000x1.400 mm M 2,8 $m^3$ s podizačem kanti i stražnjom kamerom | Δ | +380 |
| Nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ | - | +360 |
| Nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ s podizačem kanti i stražnjom kamerom | - | +440 |
| Nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ s prešom, podizačem kanti i stražnjom kamerom | - | +525 |
| Cerada za nadogradnju za otpad S 2,2 $m^3$ | - | +10 |
| Cerada za nadogradnju za otpad M 2,8 $m^3$ | Δ | +10 |
| Cerada za nadogradnju za otpad L 3,5 $m^3$ | - | +10 |
| Komplet držača za metlu i lopaticu | Δ | +5 |
| Stražnji odbojnici za nadogradnju za otpad | Δ | +5 |
| Stražnji odbojnici za nadogradnju za otpad s podizačem kanti | Δ | +10 |
| Jedinica za zalijevanje sa spremnikom od 600 L | - | +140 |
| Jedinica za čišćenje s visokotlačnim peračem, spremnik 600 L i crijevo 20 m | Δ | +140 |
| Vatrogasni modul sa spremnikom od 600 L i crijevom od 50 m | Δ | +120 |
| Hidraulična dizalica + sanduk sa stranicama 1.500x1.240 mm D | - | +400 |
| Hidraulična dizalica + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M | Δ | +550 |
| Hidraulična dizalica + sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L | - | +590 |
| Sedlo za poluprikolicu S | - | +100 |
| Sedlo za poluprikolicu M | Δ | +110 |
| Ušice za pričvršćivanje tereta na teretnoj površini | Δ | |

| **TERETNI PROSTOR - KOMBINACIJE COMBI** | | **kg** |
|---|---|---|
| COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 1.500x1.230 mm D | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S | Δ | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 1.500x1.230 mm S 1,7 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 1.500x1.400 mm S 2,2 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 1.500x1.400 mm S 2,2 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 2.000x1.400 mm M 2,8 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 2.000x1.400 mm M 2,8 $m^3$ | Δ | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 $m^3$ | - | +70[4] |
| COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + sanduk sa stranicama 1.500x1.230 mm D | - | +110[5] |

• Serijski.

Δ Opcija.

! Kompatibilno, nije homologirano za cestovni promet.

– Nije dostupno.

1 Standardni međuosovinski razmak za nadogradnje 1800 mm.

2 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2000 mm ili COMBI 500+1500 mm.

3 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2500 mm ili COMBI 500+1500 mm.

4 Masa spremišta.

5 Masa visokotlačnog perača.

| | | |
|---|---|---|
| COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S | Δ | +110[5] |
| COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + nadogradnja za otpad D 1,7 m³ | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + nadogradnja za otpad S 2,2 m³ | - | +110[5] |
| COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + nadogradnja za otpad M 2,8 m³ | Δ | +110[5] |
| COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + nadogradnja za otpad L 3,5 m³ | - | +110[5] |
| **PREDNJA I STRAŽNJA OPREMA** | | **kg** |
| Hidraulični komplet za snježni plug | Δ | +10 |
| Hidraulični komplet za snježni plug sa zasebnim elektrohidrauličnim agregatom | Δ | +20 |
| Snježni plug | ! | +85 |
| Električni posipač soli | Δ | +70 |
| Kuglasta kuka za vuču | • | |
| Kombinirana kuka za vuču (kugla i svornjak) | Δ | |
| Automatska vučna spojka za ušice DIN Ø40 | Δ | +5 |
| Spora vožnja unatrag za lakše spajanje prikolice | Δ | +10 |
| Komplet protiv prevrtanja | • | +5 |
| Stražnji hidraulični komplet | - | +4 |
| **GUME** | | **kg** |
| Niskoprofilne cestovne gume 225/55 R12 | - | |
| Cestovne gume 175/70 R14 | - | |
| Cestovne gume 175/75 R14 / 185/75 R14 | - | |
| Zimske cestovne gume 175/70 R14 | - | |
| Zimske cestovne gume 175/75 R14 / 185/75 R14 | - | |
| Gume za travnjake 23x8.50-12 6PR sprijeda i 23x10.50-12 8PR straga | - | |
| Terenske gume 185/75 R14 | - | |
| Terenske gume 23x8.50-12 4PR sprijeda i 23x10.50-12 8PR straga | - | |
| Cestovne gume 205/70 R15 (ECO) | • | |
| Terenske gume 205/70 R15 | Δ | |
| Zimske gume 205/70 R15 | Δ | |
| Cjelogodišnje gume M+S 205/70 R15 | Δ | |
| Aluminijski naplatci na originalnim kotačima | Δ | -10 |
| Lanci za snijeg za cestovne gume | Δ | |
| Zaštita guma od probijanja | Δ | |
| Rezervni kotači (isporučuju se zasebno) | Δ | |
| Rezervni kotač s aluminijskim naplatkom | Δ | |




## NAPOMENE

**Najveća brzina:** približna, postignuta na ravnoj podlozi u optimalnim uvjetima i u načinu SPORT. **Najveći savladivi nagib:** približan, izmjeren s praznim vozilom u idealnim uvjetima na isprekidanim rampama. **Najveći doseg:** navedena vrijednost je informativna i odnosi se na homologacijske podatke prema ciklusu WLTP (kombinirana vožnja) za vozilo Alkè ATX s osnovnim ravnim teretnim prostorom. **Procijenjeni vijek trajanja baterije:** približna vrijednost na temelju podataka kojima je proizvođač raspolagao u trenutku objave ovog dokumenta. **Najveća masa vuče:** izračunana u optimalnim uvjetima; prikolice moraju imati poteznu kočnicu i biti u skladu s propisima. Najveće okomito opterećenje kuke za vuču: 120 kg. **Tehnički podaci u ovom dokumentu** (performanse, doseg, dimenzije itd.) ovise ili mogu ovisiti o temperaturi, terenu, načinu vožnje, opremi, opterećenju i uporabi vozila. Podaci se u pravilu odnose na vožnju po ravnom u optimalnim uvjetima, tj. na osnovnu izvedbu vozila bez tereta i s najlakšom baterijom, na ravnoj asfaltiranoj cesti pri vanjskoj temperaturi od 25 °C, s punom baterijom, isključenim elektroničkim uređajima i bez potrošnje druge opreme. **Tehnički podaci,** dizajn i performanse u ovom tehničkom listu samo su informativni i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Via Cile, 5 35127
Padova | Italija

+39.049.8702400
+39.049.761208

info@alke.com

www.alke.com

ISO 9001: 2015 - BN17607/17301
ISO 14001: 2015 - BN17607/17302
ISO 45001: 2018 - BN17607/17303
AEO: IT AEOF 21 1793

Rev. 260130

© 2026 Alkè

• Serijski.

Δ Opcija.

! Kompatibilno, nije homologirano za cestovni promet.

– Nije dostupno.

1 Standardni međuosovinski razmak za nadogradnje 1800 mm.

2 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2000 mm ili COMBI 500+1500 mm.

3 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2500 mm ili COMBI 500+1500 mm.

4 Masa spremišta.

5 Masa visokotlačnog perača.