alkè ELECTRIC VEHICLES

ATX 440M

DR1







1425 mm
1480 mm
1680 mm

1500 mm

2700 mm
3950 mm
4080 mm

ATX 440M	SJEDALA U KABINI:		
HOMOLOGACIJA			**kg**
EU homologacija za cestovni promet		N1	
Volan na desnoj strani		-	+0
PERFORMANSE			**kg**
Najveća brzina	km/h	54	
Najveća brzina - izvedba 40 km/h		-	
Najveći savladivi nagib (sa snažnijim baterijama)	%	30	
Najveći doseg - olovna 14,4 kWh	km	-	
Najveći doseg - gel 13,2 kWh	km	-	
Najveći doseg - litij (LiFePO4) 10 kWh	km	-	
Najveći doseg - litij (LiFePO4) 11,8 kWh	km	111	
Najveći doseg - litij (LiFePO4) 20 kWh	km	-	
Najveći doseg - litij (LiFePO4) 23,6 kWh	km	210	
DIMENZIJE			**kg**
A Duljina (izvedba šasija)	mm	3950	
B Duljina (sa sandukom)	mm	4080	
C Širina kabine (bez retrovizora)	mm	1425	
D Širina kabine (sa sklopljenim retrovizorima)	mm	1480	
E Širina kabine (s otvorenim retrovizorima)	mm	1680	
F Visina kabine (sa standardnim gumama)	mm	1920	
G Visina vozila (s LED rotacijskim svjetlom na krovu i standardnim gumama)	mm	1990	
H Međuosovinski razmak	mm	2700	
I Prilazni kut	°	35	
J Odlazni kut	°	27	
K Udaljenost stražnje osovine od tla	mm	165	
L Najveća duljina teretnog prostora	mm	2000	
M Najveća širina teretnog prostora	mm	1500	

MASE, NOSIVOST I VUČA			kg
UVW | masa praznog vozila, izvedba šasija, olovna baterija 14,4 kWh	kg	-	
UVW | masa praznog vozila, izvedba šasija, gel baterija 13.2 kWh	kg	-	
UVW | masa praznog vozila, izvedba šasija, litijska baterija (LiFePO4) 10 kWh	kg	-	
UVW | masa praznog vozila, izvedba šasija, litijska baterija (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	1180	
UVW | masa praznog vozila, izvedba šasija, litijska baterija (LiFePO4) 20 kWh	kg	-	
UVW | masa praznog vozila, izvedba šasija, litijska baterija (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	1250	
GVW | najveća dopuštena masa masa potpuno natovarenog vozila	kg	2300 2700	
GCW | najveća ukupna masa potpuno natovarenog vozila s prikolicom	kg	4250	
Najveća masa vuče (cesta | prikolica s kočnicom)	kg	2000	
Najveća masa vuče (izvan ceste | prikolica s kočnicom)	kg	4500	
Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) olovna 14,4 kWh	kg	-	
Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) gel 13,2 kWh	kg	-	
Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) litijska baterija (LiFePO4) 10 kWh	kg	-	
Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) litijska baterija (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	1540	
Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) litijska baterija (LiFePO4) 20 kWh	kg	-	
Najveća nosivost šasije (= GVW - UVW) litijska baterija (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	1470	

• Serijski.
Δ Opcija.
! Kompatibilno, nije homologirano za cestovni promet.
– Nije dostupno.

1 Standardni međuosovinski razmak za nadogradnje 1800 mm.
2 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2000 mm ili COMBI 500+1500 mm.
3 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2500 mm ili COMBI 500+1500 mm.
4 Masa spremišta.
5 Masa visokotlačnog perača.

alkè ELECTRIC VEHICLES

ATX 440M



DR1

MOTOR I UPRAVLJAČ			kg
Asinkroni indukcijski elektromotor 48 V AC		•	
Najveća snaga motora	kW	23	
Najveći okretni moment motora	Nm	145	
Upravljačka elektronika CURTIS 48 V		•	
Postavke performansi vozila (ECO i SPORT)		•	
Dodatno hlađenje motora		•	+2
Računalo vozila (VBC)		Δ	
Smart VBC + 3 godine podatkovnog prometa		Δ	
Licenca Cloud Service STD za 12 mjeseci		Δ	
Licenca Cloud Service PRO za 12 mjeseci		Δ	

PRIJENOS SNAGE		kg
Prijenos s elektroničkom regulacijom brzine	•	
Pogon na stražnje kotače	•	
Pogon na dva kotača	•	
Pogon na sva četiri kotača	-	
Ojačani diferencijal	•	

OVJES		kg
Neovisni prednji ovjes MacPherson	•	
Stražnji ovjes sa zavojnim oprugama, amortizerima i stabilizatorom	•	

KOČNICE		kg
Hidraulične disk kočnice sprijeda i bubanj kočnice straga	-	
Prednje hidraulične disk kočnice s čeljustima s 4 klipa	•	
Stražnje hidraulične bubanj kočnice s mehaničkim servo pojačivačem	-	
Stražnje bubanj kočnice	•	
Parkirna kočnica	•	
Regenerativno kočenje	•	
Elektromagnetska parkirna kočnica s pomoći pri kretanju na uzbrdici	Δ	

UPRAVLJANJE			kg
Zupčasto upravljanje		•	
Električni servo upravljač (EPS)		•	+7
Najmanji unutarnji radijus okretanja	mm	3500	

KAROSERIJA I ŠASIJA		kg
Bijela boja karoserije	•	
Boja karoserije po izboru RAL	Δ	+0
Šasija od čelika visoke čvrstoće	•	
Prednji i stražnji branik od polietilena otpornog na udarce	•	

SIGURNOST		kg
Sigurnosni pojas u 3 točke za vozača i suvozače	•	
Imobilizator i senzor prisutnosti na vozačevom sjedalu	-	
Senzor prisutnosti i sigurnosni pojas na svim sjedalima	•	
Brava upravljača s ključem	•	
Truba / zvučni signal vožnje unatrag	•	
Stražnja kamera s LCD zaslonom	Δ	
Zvučni signal vožnje naprijed, uključivanje na armaturnoj ploči	Δ	
Sigurnosni prekidač u kabini za pogonsku bateriju 48 V	•	
Sigurnosni prekidač u kabini za servisnu bateriju 12 V	•	
Komplet za popravak guma	•	

SVJETLA		kg
Prednja i stražnja svjetla potpuno LED	•	
Električno podešavanje visine farova	•	
Stražnja svjetla potpuno LED	•	
Stražnje svjetlo za maglu i LED svjetlo za vožnju unatrag	•	
LED dnevna svjetla	•	
Narančasto LED rotacijsko svjetlo na krovu kabine	Δ	+2
Plavo LED rotacijsko svjetlo na krovu kabine	Δ	+2
Stražnja LED radna svjetla	Δ	+2

KABINA | UDOBNOST		kg
Grijano vjetrobransko staklo s tajmerom	•	
Električno odmagljivanje stakla	Δ	+7
Grijanje Webasto (umjesto električnog odmagljivanja)	Δ	+13
Poluautomatska klima (grijanje + hlađenje)	Δ	+25
Klima uređaj	-	+25
Podesiva sjedala (pomicanje + nagib naslona)	•	
Prednja vrata	-	
Prednja vrata s kliznim prozorima	•	+0
Stražnja vrata	-	
Nasloni za ruke	-	+3.5
Nasloni za glavu	•	
Unutarnja rasvjeta kabine	•	
Štitnici od sunca	•	
Autoradio AM/FM/DAB/DAB+ / USB / Bluetooth	Δ	
Priključak USB Type A+C na armaturnoj ploči	•	
Vjetrobransko staklo koje se otvara	•	
Centralno zaključavanje s daljinskim upravljačem	Δ	
Brisač s peračem vjetrobranskog stakla	•	

ARMATURNA PLOČA		kg
Birač ECO / SPORT	•	
Utičnica 12 V 10 A	-	
Dodatni priključak 48 V 80 Ah (prekidač na armaturnoj ploči)	Δ	+2
Brzinomjer (km / mph)	•	
Brojač radnih sati	•	
Prikazi: kapacitet baterije • stanje napunjenosti • struja pretvarača • greške pretvarača • temperatura pretvarača • temperatura motora	•	
Zaslon u boji LCD na armaturnoj ploči	-	
Žaruljice upozorenja: aux 1 • aux 2 • vožnja unatrag • punjenje baterije • rotacijsko svjetlo • niska razina kočione tekućine • pokazivači smjera • zaključana vrata • električno odmagljivanje • pregrijavanje motora • sva četiri pokazivača • EPS • vožnja naprijed • glavna svjetla • grijano vjetrobransko staklo • otvorena vrata • podignut sanduk • kratka svjetla • neutralni položaj • servo upravljač • stražnje svjetlo za maglu • pozicijska svjetla • niska razina goriva Webasto	-	
Zaslon u boji LCD osjetljiv na dodir na armaturnoj ploči	•	
Žaruljice upozorenja: klima uređaj • aux 1 • aux 2 • vožnja unatrag • punjenje baterije • rotacijsko svjetlo • niska razina kočione tekućine • pokazivači smjera • zatvorena vrata • električno odmagljivanje • pregrijavanje motora • sva četiri pokazivača • vožnja naprijed • ručna kočnica • glavna svjetla • grijano sjedalo • grijano vjetrobransko staklo • podignut sanduk • kratka svjetla • neutralni položaj • servo upravljač • stražnje svjetlo za maglu • sigurnosna brava vrata • podsjetnik za pojas • servis • pozicijska svjetla • niska razina goriva Webasto	•	

BATERIJE I PUNJENJE			kg
Olovna 14,4 kWh		-	
Broj baterija		-	
Procijenjeni vijek trajanja baterije	ciklusa	-	
Procijenjeno vrijeme punjenja	sati	-	
Potrošnja za puno punjenje	kWh	-	
Gel 13,2 kWh		-	
Broj baterija		-	
Procijenjeni vijek trajanja baterije	ciklusa	-	
Procijenjeno vrijeme punjenja	sati	-	
Potrošnja za puno punjenje	kWh	-	
Litij (LiFePO4) 10 kWh		-	
Broj baterija		-	
Procijenjeni vijek trajanja baterije	ciklusa	-	
Procijenjeno vrijeme punjenja	sati	-	
Potrošnja za puno punjenje	kWh	-	

• Serijski.

Δ Opcija.

! Kompatibilno, nije homologirano za cestovni promet.

– Nije dostupno.

1 Standardni međuosovinski razmak za nadogradnje 1800 mm.

2 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2000 mm ili COMBI 500+1500 mm.

3 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2500 mm ili COMBI 500+1500 mm.

4 Masa spremišta.

5 Masa visokotlačnog perača.

Litij (LiFePO4) 11,8 kWh		•	
Broj baterija		1x51,2V	
Procijenjeni vijek trajanja baterije	ciklusa	3500	
Procijenjeno vrijeme punjenja	sati	3,5	
Potrošnja za puno punjenje	kWh	11	
Litij (LiFePO4) 20 kWh		-	
Broj baterija		-	
Procijenjeni vijek trajanja baterije	ciklusa	-	
Procijenjeno vrijeme punjenja	sati	-	
Potrošnja za puno punjenje	kWh	-	
Litij (LiFePO4) 23,6 kWh		Δ	
Broj baterija		1x51,2V	
Procijenjeni vijek trajanja baterije	ciklusa	3500	
Procijenjeno vrijeme punjenja	sati	7	
Potrošnja za puno punjenje	kWh	22	
Pomoćna baterija 12 V		•	
Kabel za punjenje Type 2 - Type 2		Δ	
Kabel za punjenje Type 2 - Schuko (230 V 10 A)		Δ	
Punjač u vozilu (aktivni PFC, napajanje 230 V 16 A 50-60 Hz)		•	
Vanjski brzi punjač (samo litij, napajanje 380 V 16 A 50-60 Hz)		-	
Sustav za zamjenu baterije - olovna 14,4 kWh		-	
Sustav za zamjenu baterije - gel 13,2 kWh		-	

TERETNI PROSTOR		**kg**
Sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E (aluminijske stranice H30 cm)	-	+130
Sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S (aluminijske stranice H30 cm)	-	+140
Sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M (aluminijske stranice H30 cm)	Δ	+200
Sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L (aluminijske stranice H30 cm)	-	+220
Par bočnih kutija za alat	•	+20
Mrežasto povišenje stranica H55 cm 1.800x1.230 mm E sa stražnjom stranicom koja se otvara prema gore	-	+29
Mrežasto povišenje stranica H55 cm 1.500x1.400 mm S sa stražnjom stranicom koja se otvara prema gore	-	+35
Mrežasto povišenje stranica H55 cm 2.000x1.400 mm M sa stražnjom stranicom koja se otvara prema gore	Δ	+40
Mrežasto povišenje stranica H55 cm 2.500x1.400 mm L sa stražnjom stranicom koja se otvara prema gore	-	+45
Elektrohidraulični kiper za sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E	-	+15
Elektrohidraulični kiper za sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S	-	+25
Elektrohidraulični kiper za sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M	Δ	+25
Elektrohidraulični kiper za sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L	-	+25
Sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E s trostranim hidrauličnim kiperom	-	+190
Skidljivi komplet stražnjih sjedala: dva odvojena sjedala, platforma i sigurnosni pojasevi u 2 točke	-	+45
Krov od cerade H105 za komplet stražnjih sjedala	-	+30
Nadogradnja za hitnu pomoć s daskom za imobilizaciju i kutijom/ sjedalom za medicinsko osoblje na sanduku sa stranicama 1.800x1.230 mm	-	+75
Krov za nadogradnju hitne pomoći	-	+20
Cerada H108, otvaranje na tri strane, za sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S	-	+30
Cerada H105, otvaranje na tri strane, za sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E	-	+35
Cerada H105, otvaranje na tri strane, za sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M	Δ	+40
Cerada H105, otvaranje na tri strane, za sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L	-	+45
Nosač za ljestve za sanduk sa stranicama širine 1.240 mm	-	+4
Nosač za ljestve za sanduk sa stranicama širine 1.400 mm	Δ	+5
Zatvoreni teretni prostor (box) 1.800x1.260 mm E s bočnim roletama H122 cm	-	+150
2 police za zatvoreni teretni prostor (box) 1.800x1.260 mm E s bočnim roletama H122 cm	-	+8
Zatvoreni teretni prostor (box) 2.000x1.400 mm M s bočnim roletama H132 cm	Δ	+155
2 police za zatvoreni teretni prostor (box) 2.000x1.400 mm M s bočnim roletama H132 cm	-	+12
Stražnja podizna rampa + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M (aluminijske stranice H30 cm) i mrežastim povišenjem	Δ	+500
Stražnja podizna rampa + sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L (aluminijske stranice H30 cm) i mrežastim povišenjem	-	+525
Stražnja podizna rampa + zatvoreni teretni prostor (box) 2.000x1.400 mm M	Δ	+660
Stražnja podizna rampa + zatvoreni teretni prostor (box) 2.500x1.400 mm L	-	+690
Izotermna nadogradnja 1.800x1.230 mm E H130 cm	-	+120
Izotermna nadogradnja 2.000x1.400 mm M H130 cm	Δ	+280
Hladnjača 1.800x1.230 mm E 0+4 °C s bočnim i stražnjim vratima	-	+220
Hladnjača 2.000x1.400 mm M 0+4 °C s bočnim i stražnjim vratima	Δ	+350
Nadogradnja za otpad 1.500x1.400 mm S 2,2 m^3	-	+210
Nadogradnja za otpad 1.500x1.400 mm S 2,2 m^3 s podizačem kanti i stražnjom kamerom	-	+290
Nadogradnja za otpad 2.000x1.400 mm M 2,8 m^3	Δ	+300
Nadogradnja za otpad 2.000x1.400 mm M 2,8 m^3 s podizačem kanti i stražnjom kamerom	Δ	+380
Nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3	-	+360
Nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3 s podizačem kanti i stražnjom kamerom	-	+440
Nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3 s prešom, podizačem kanti i stražnjom kamerom	-	+525
Cerada za nadogradnju za otpad S 2,2 m^3	-	+10
Cerada za nadogradnju za otpad M 2,8 m^3	Δ	+10
Cerada za nadogradnju za otpad L 3,5 m^3	-	+10
Komplet držača za metlu i lopaticu	Δ	+5
Stražnji odbojnici za nadogradnju za otpad	Δ	+5
Stražnji odbojnici za nadogradnju za otpad s podizačem kanti	Δ	+10
Jedinica za zalijevanje sa spremnikom od 600 L	-	+140
Jedinica za čišćenje s visokotlačnim peračem, spremnik 600 L i crijevo 20 m	Δ	+140
Vatrogasni modul sa spremnikom od 600 L i crijevom od 50 m	Δ	+120
Hidraulična dizalica + sanduk sa stranicama 1.500x1.240 mm D	-	+400
Hidraulična dizalica + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M	Δ	+550
Hidraulična dizalica + sanduk sa stranicama 2.500x1.400 mm L	-	+590
Sedlo za poluprikolicu S	-	+100
Sedlo za poluprikolicu M	Δ	+110
Ušice za pričvršćivanje tereta na teretnoj površini	Δ	

TERETNI PROSTOR - KOMBINACIJE COMBI		**kg**
COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 1.500x1.230 mm D	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S	Δ	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 1.500x1.230 mm S 1,7 m^3	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 1.500x1.400 mm S 2,2 m^3	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 1.500x1.400 mm S 2,2 m^3	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 2.000x1.400 mm M 2,8 m^3	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 2.000x1.400 mm M 2,8 m^3	Δ	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.250 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3	-	+70[4]
COMBI spremište 450 x 1.400 mm H110 cm + nadogradnja za otpad 2.500x1.400 mm L 3,5 m^3	-	+70[4]
COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + sanduk sa stranicama 1.500x1.230 mm D	-	+110[5]

• Serijski.

Δ Opcija.

! Kompatibilno, nije homologirano za cestovni promet.

– Nije dostupno.

1 Standardni međuosovinski razmak za nadogradnje 1800 mm.

2 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2000 mm ili COMBI 500+1500 mm.

3 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2500 mm ili COMBI 500+1500 mm.

4 Masa spremišta.

5 Masa visokotlačnog perača.

COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + sanduk sa stranicama 1.800x1.230 mm E	-	+110[5]
COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + sanduk sa stranicama 1.500x1.400 mm S	Δ	+110[5]
COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + sanduk sa stranicama 2.000x1.400 mm M	-	+110[5]
COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + nadogradnja za otpad D 1,7 m³	-	+110[5]
COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + nadogradnja za otpad S 2,2 m³	-	+110[5]
COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + nadogradnja za otpad M 2,8 m³	Δ	+110[5]
COMBI visokotlačni perač sa spremnikom 210 L i crijevom 20 m + nadogradnja za otpad L 3,5 m³	-	+110[5]
PREDNJA I STRAŽNJA OPREMA		**kg**
Hidraulični komplet za snježni plug	Δ	+10
Hidraulični komplet za snježni plug sa zasebnim elektrohidrauličnim agregatom	Δ	+20
Snježni plug	!	+85
Električni posipač soli	Δ	+70
Kuglasta kuka za vuču	•	
Kombinirana kuka za vuču (kugla i svornjak)	Δ	
Automatska vučna spojka za ušice DIN Ø40	Δ	+5
Spora vožnja unatrag za lakše spajanje prikolice	Δ	+10
Komplet protiv prevrtanja	•	+5
Stražnji hidraulični komplet	-	+4
GUME		**kg**
Niskoprofilne cestovne gume 225/55 R12	-	
Cestovne gume 175/70 R14	-	
Cestovne gume 175/75 R14 / 185/75 R14	-	
Zimske cestovne gume 175/70 R14	-	
Zimske cestovne gume 175/75 R14 / 185/75 R14	-	
Gume za travnjake 23x8.50-12 6PR sprijeda i 23x10.50-12 8PR straga	-	
Terenske gume 185/75 R14	-	
Terenske gume 23x8.50-12 4PR sprijeda i 23x10.50-12 8PR straga	-	
Cestovne gume 205/70 R15 (ECO)	•	
Terenske gume 205/70 R15	Δ	
Zimske gume 205/70 R15	Δ	
Cjelogodišnje gume M+S 205/70 R15	Δ	
Aluminijski naplatci na originalnim kotačima	Δ	-10
Lanci za snijeg za cestovne gume	Δ	
Zaštita guma od probijanja	Δ	
Rezervni kotači (isporučuju se zasebno)	Δ	
Rezervni kotač s aluminijskim naplatkom	Δ	



NAPOMENE

Najveća brzina: približna, postignuta na ravnoj podlozi u optimalnim uvjetima i u načinu SPORT. **Najveći savladivi nagib:** približan, izmjeren s praznim vozilom u idealnim uvjetima na isprekidanim rampama. **Najveći doseg:** navedena vrijednost je informativna i odnosi se na homologacijske podatke prema ciklusu WLTP (kombinirana vožnja) za vozilo Alkè ATX s osnovnim ravnim teretnim prostorom. **Procijenjeni vijek trajanja baterije:** približna vrijednost na temelju podataka kojima je proizvođač raspolagao u trenutku objave ovog dokumenta. **Najveća masa vuče:** izračunana u optimalnim uvjetima; prikolice moraju imati poteznu kočnicu i biti u skladu s propisima. Najveće okomito opterećenje kuke za vuču: 120 kg. **Tehnički podaci u ovom dokumentu** (performanse, doseg, dimenzije itd.) ovise ili mogu ovisiti o temperaturi, terenu, načinu vožnje, opremi, opterećenju i uporabi vozila. Podaci se u pravilu odnose na vožnju po ravnom u optimalnim uvjetima, tj. na osnovnu izvedbu vozila bez tereta i s najlakšom baterijom, na ravnoj asfaltiranoj cesti pri vanjskoj temperaturi od 25 °C, s punom baterijom, isključenim elektroničkim uređajima i bez potrošnje druge opreme. **Tehnički podaci,** dizajn i performanse u ovom tehničkom listu samo su informativni i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Via Cile, 5 35127
Padova | Italija

+39.049.8702400
+39.049.761208

info@alke.com | www | www.alke.com

ISO 9001: 2015 - BN17607/17301
ISO 14001: 2015 - BN17607/17302
ISO 45001: 2018 - BN17607/17303
AEO: IT AEOF 21 1793

Rev. 260130

© 2026 Alkè

• Serijski.

Δ Opcija.

! Kompatibilno, nije homologirano za cestovni promet.

– Nije dostupno.

1 Standardni međuosovinski razmak za nadogradnje 1800 mm.

2 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2000 mm ili COMBI 500+1500 mm.

3 Dugi međuosovinski razmak za nadogradnje 2500 mm ili COMBI 500+1500 mm.

4 Masa spremišta.

5 Masa visokotlačnog perača.